

Sicurezza stradale

Battipalo

SMART 750 J / 950 J

Battipalo cingolato

*Il battipalo cingolato **ORTECO SMART** è progettato e costruito in modo da fornire prestazioni eccellenti, contestualmente a costi di esercizio contenuti.*

Il peso ridotto e le soluzioni tecniche adottate hanno l'obiettivo di ridurre i consumi, la rumorosità e l'inquinamento ambientale.



Scarica la scheda tecnica
e guarda i nostri video

<https://rb.gy/aquaxg>





KIT ESTRATTORE (accessorio)



NUOVI MOTORI

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



MARTELLLO FONDO FORO (accessorio)



PIASTRE - Piastre in materiale super resistente con fresatura dei profili del palo



TRIVELLA (accessorio)

Caratteristiche tecniche

Modello	750 J	950 J
Potenza del martello	750 Joules	950 Joules
Colpi al minuto	540/1670	620/1500
Kit di inclinazione colonna	Standard	Standard
Predisposizione estrattore	Standard	Standard
Impianto idraulico ausiliario	Standard	Standard
Impianto elettrico	12 Volt	12 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard	Standard
Motore diesel YANMAR	3TNV88C	3TNV88C
Potenza (@ 3000 Rpm)	27,5 Kw (36,9 Hp)	27,5 Kw (36,9 Hp)
Pressione massima di esercizio	15 Mpa	15 Mpa
Flusso d'olio	75 Dm ³ /min	75 Dm ³ /min
Capacità del serbatoio idraulico	110 Dm ³	110 Dm ³
Capacità del serbatoio del gasolio	50 Dm ³	50 Dm ³
Filtro DFP	Standard	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"	4,3"
Peso totale	3050 Kg	3150 Kg

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. Le foto possono mostrare accessori non standard.

(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A