

Photovoltaïque

Mât de battage  
FEX 6m 1500 J / 1750 J

Mât de battage sur chenilles

*L'ORTECO FEX 6m est en mesure d'enfoncer des pieux d'une longueur maximale de 6 m, sur un sol présentant une inclinaison maximale de 8°.*

*Ses chenilles en acier lui permettent de travailler sur tout type de terrain. La puissance de frappe élevée permet d'enfoncer des pieux même dans les conditions les plus difficiles.*



Téléchargez la fiche technique  
et regardez nos vidéos

<https://rb.gy/aquaxg>







**GPS ORTECO M.C.S.**  
(accessoire)



**NOUVEAUX MOTEURS**

Nouveaux moteurs diesel conformes aux réglementations Stage 5/Tier 4 Final, refroidis à l'eau et équipés d'un filtre à particules



**KIT AIMANT** (accessoire)



**ENCLUMES** - Enclumes fabriquées dans un matériau hyper résistant avec usinage des profils du pieu

**Caractéristiques techniques**

Modèle	1500 J	1750 J
Puissance du marteau	1500 Joules	1750 Joules
Coups à la minute	450/980	420/1000
Kit d'inclinaison de la colonne	Standard	Standard
Prêt pour le kit extracteur	Standard	Standard
Circuit hydraulique auxiliaire	Standard	Standard
Système électrique	12 Volt	12 Volt
Système à double vitesse	Standard	Standard
Moteur diesel YANMAR	4TNV86CT	4TNV86CT
Puissance (à 3000 tr/min)	44 Kw (59,8 Hp)	44 Kw (59,8 Hp)
Pression maximale d'exercice	18 Mpa	18 Mpa
Débit d'huile	130 Dm <sup>3</sup> /min	130 Dm <sup>3</sup> /min
Capacité du réservoir hydraulique	200 Dm <sup>3</sup>	200 Dm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir de gazole	100 Dm <sup>3</sup>	100 Dm <sup>3</sup>
Filtre DPF	Standard	Standard
Réglementation en matière d'émissions (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Écran couleur avec touches physiques	4,3"	4,3"
Poids total	7000 Kg	7000 Kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.  
Les photos peuvent présenter des accessoires non standard.



**KIT LASER** (accessoire)



(\*) également disponible avec les moteurs conformes à la réglementation Stage 3A