

Fotovoltaico

Battipalo

HD 950 J / 1200 J

Battipalo cingolato

I battipali ORTECO HD sono progettati e costruiti per affrontare i lavori più difficili. I telai più robusti, le maggiori potenze dei martelli e il conseguente aumento di peso conferiscono alla serie "HEAVY DUTY" le caratteristiche giuste per sessioni di lavoro prolungate.



Scarica la scheda tecnica
e guarda i nostri video

<https://rb.gy/aquaxg>






ORTECO GPS M.C.S.
(accessorio)



NUOVI MOTORI
Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



MARTELLI FONDO FORO
(accessorio)



PIASTRE - Piastre in materiale super resistente con fresatura dei profili del palo

Caratteristiche tecniche

Modello	950 J	1200 J
Potenza del martello	950 Joules	1200 Joules
Colpi al minuto	620/1500	570/1180
Kit di inclinazione colonna	Standard	Standard
Predisposizione estrattore	Standard	Standard
Impianto idraulico ausiliario	Standard	Standard
Impianto elettrico	12 Volt	12 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard	Standard
Motore diesel YANMAR	4TNV88C	4TNV88C
Potenza (@ 3000 Rpm)	35,4 Kw (47,5 Hp)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Pressione massima di esercizio	18 Mpa	18 Mpa
Flusso d'olio	95 Dm ³ /min	110 Dm ³ /min
Capacità del serbatoio idraulico	160 Dm ³	160 Dm ³
Capacità del serbatoio del gasolio	60 Dm ³	60 Dm ³
Filtro DFP	Standard	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"	4,3"
Peso totale	3950 Kg	4050 Kg

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Le foto possono mostrare accessori non standard.



KIT LASER (accessorio)



(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A