

Fotovoltaico

Battipalo
HD Pro 5m 1200 J / 1500 J

Battipalo cingolato

La gamma **ORTECO HD** è stata ampliata con l'**HD Pro 5M** progettato e costruito per affrontare i lavori più impegnativi. I telai più robusti, le maggiori potenze dei martelli e il conseguente aumento di peso conferiscono alla serie "HEAVY DUTY" le caratteristiche giuste per sessioni di lavoro prolungate. Oggi i pali da 5 m non richiedono un'unità ingombrante, poiché questa versione mantiene la maggior parte delle specifiche dell'HD e offre una maggiore potenza di percussione.



Scarica la scheda tecnica
e guarda i nostri video



<https://rb.gy/aquaxg>



ORTECO GPS M.C.S.
(accessorio)



NUOVI MOTORI

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



MARELLO FONDO FORO
(accessorio)



PIASTRE - Piastre in materiale super resistente con fresatura dei profili del palo

Caratteristiche tecniche

Modello	1200 J	1500 J
Potenza del martello	1200 Joules	1500 Joules
Colpi al minuto	570/1180	450/980
Kit di inclinazione colonna	Standard	Standard
Predisposizione estrattore	Standard	Standard
Impianto idraulico ausiliario	Standard	Standard
Impianto elettrico	12 Volt	12 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard	Standard
Motore diesel YANMAR	4TNV88C	4TNV88C
Potenza (@ 3000 Rpm)	35,4 Kw (47,5 Hp)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Pressione massima di esercizio	18 Mpa	18 Mpa
Flusso d'olio	110 Dm ³ /min	110 Dm ³ /min
Capacità del serbatoio idraulico	160 Dm ³	160 Dm ³
Capacità del serbatoio del gasolio	60 Dm ³	60 Dm ³
Filtro DFP	Standard	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"	4,3"
Peso totale	5025 Kg	5035 Kg

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Le foto possono mostrare accessori non standard.



KIT LASER (accessorio)



(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A