

Zäune

**Pfahlramme für Holzzäune**  
**Smart 750 J**  
**HD 950 J**

*Pfahlramme auf Raupenkettten*

*Entsprechend verändert können die Orteco-Geräte auch spezielle Arbeiten ausführen, wie das Einrammen großer Holzpfähle für den Bau von Zäunen für Pferde, Bauernhöfe und die Abgrenzung landwirtschaftlicher Flächen. Unsere Pfahlrammen für Holzzäune können auf eine Reihe von Zubehör zurückgreifen, die den Bedienern die Arbeit erleichtern und gleichzeitig für die Unversehrtheit der Holzpfähle sorgen.*



Laden Sie das Datenblatt herunter und schauen Sie sich unsere Videos an



<https://rb.gy/aquaxg>



**S.C.M. GPS  
ORTECO**  
(Zubehör)



**NEUE MOTOREN**  
Neue wassergekühlte Dieselmotoren gemäß Stufe 5/Tier 4 Final mit Partikelfilter



**ROTIERENDES HAMMERMAUL  
ZUM AUSRICHTEN VON  
VIERKANTPFÄHLEN**  
(Zubehör)



**PLATTEN** - Platten aus besonders widerstandsfähigem Material mit Fräsung der Pfahlprofile



**KIT LASER** (Zubehör)



<b>Technische Eigenschaften</b>			
<b>Modell</b>	<b>Smart 750 J</b>	<b>HD 950 J</b>	
Hammerkraft	750 Joules	950 Joules	
Schläge pro Minute	540/1670	620/1500	
Kit zur Säulenneigung	Standard	Standard	
Vorrüstung für Ausziehvorrichtung	Standard	Standard	
Hydraulische Zusatzanlage	Standard	Standard	
Elektrische Anlage	12 Volt	12 Volt	
System mit doppelter Geschwindigkeit	Standard	Standard	
Dieselmotor YANMAR	3TNV88C	4TNV88C	
Leistung (@ 3000 Rpm)	27,5 Kw (36,9 Hp)	35,4 Kw (47,5 Hp)	
Maximaler Betriebsdruck	15 Mpa	18 Mpa	
Ölfluss	75 Dm <sup>3</sup> /min	95 Dm <sup>3</sup> /min	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	110 Dm <sup>3</sup>	160 Dm <sup>3</sup>	
Fassungsvermögen des Dieseltanks	50 Dm <sup>3</sup>	60 Dm <sup>3</sup>	
DFP-Filter	Standard	Standard	
Vorschrift zu den Emissionen (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final	
Farbdisplay mit Tasten	4,3"	4,3"	
Gesamtgewicht	3050 Kg	3950 Kg	

Der Hersteller behält sich vor, die technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Fotos können Zubehör zeigen, das von der Standard-Version abweicht.



**HYDRAULISCH BETÄTIGTE UNTERE FÜHRUNG  
MIT KUNSTSTOFFROLLEN FÜR DEN ERHALT DER  
OBERFLÄCHEN DER HOLZPROFILE** (Zubehör)

(\*) auch mit Motoren erhältlich, die den Vorschriften der Stufe 3A entsprechen