

Vigneti

Battipalo

PPA 230 J / 550 J - Battipalo agricolo

Battipalo cingolato

La **PPA** è una macchina cingolata per la realizzazione di vigneti, integralmente comandabile tramite l'Orteco GPS Mac Control System: una macchina semplice, di dimensioni ridotte, facile da usare e sicura, progettata per aumentare la produttività e ridurre i costi. Grazie al sistema di spostamento autonomo geolocalizzato di Orteco, la macchina si muove automaticamente, portandosi nei punti di infissione con la massima precisione e interrompendo la battuta alla quota predefinita.



Scarica la scheda tecnica
e guarda i nostri video

<https://rb.gy/aquaxg>





NUOVI MOTORI

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



Caratteristiche tecniche		
Modello	230 J	550 J
Potenza del martello	230 Joules	550 Joules
Colpi al minuto	80/1200	780/1720
Kit di inclinazione colonna	Standard	Standard
Impianto elettrico	12 Volt	12 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard	Standard
Motore diesel YANMAR	3TNV88C	3TNV88C
Potenza (@ 3000 Rpm)	27,5 Kw (36,9 Hp)	27,5 Kw (36,9 Hp)
Pressione massima di esercizio	15 Mpa	15 Mpa
Flusso d'olio	75 Dm ³ /min	75 Dm ³ /min
Capacità del serbatoio idraulico	110 Dm ³	110 Dm ³
Capacità del serbatoio del gasolio	50 Dm ³	50 Dm ³
Filtro DFP	Standard	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"	4,3"
Peso totale	3010 Kg	3245 Kg

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Le foto possono mostrare accessori non standard.



(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A