

Ombrelloni da spiaggia

**Battipalo per ombrelloni
SUN 4.0 750 J / 950 J**

Battipalo cingolato

*Il battipalo **ORTECO SUN 4.0** è stato progettato e costruito per l'attività di determinazione della posizione e di creazione della sede per la base dell'ombrellone con l'ausilio dell'Orteco GPS M.C.S. La macchina si muove da sola, spostandosi da un punto all'altro con velocità e precisione. Il peso ridotto e le soluzioni tecniche adottate mirano a ridurre i costi e a proteggere l'ambiente.*



Scarica la scheda tecnica
e guarda i nostri video

<https://rb.gy/aquaxg>





NUOVI MOTORI

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



Caratteristiche tecniche

| Modello | SUN 750 J | SUN 950 J |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potenza del martello | 750 Joules | 950 Joules |
| Colpi al minuto | 540/1670 | 620/1500 |
| Kit di inclinazione colonna | Standard | Standard |
| Predisposizione estraattore | Standard | Standard |
| Impianto idraulico ausiliario | Standard | Standard |
| Impianto elettrico | 12 Volt | 12 Volt |
| Orteco GPS M.C.S. | Standard | Standard |
| Sistema a doppia velocità | Standard | Standard |
| Motore diesel YANMAR | 3TNV88C | 3TNV88C |
| Potenza (@ 3000 Rpm) | 27,5 Kw (36,9 Hp) | 27,5 Kw (36,9 Hp) |
| Pressione massima di esercizio | 15 Mpa | 15 Mpa |
| Flusso d'olio | 75 Dm ³ /min | 75 Dm ³ /min |
| Capacità del serbatoio idraulico | 110 Dm ³ | 110 Dm ³ |
| Capacità del serbatoio del gasolio | 50 Dm ³ | 50 Dm ³ |
| Filtro DFP | Standard | Standard |
| Normativa sulle emissioni (*) | Stage 5 / Tier 4 final | Stage 5 / Tier 4 final |
| Display a colori con tasti fisici | 4,3" | 4,3" |
| Peso totale | 3050 Kg | 3150 Kg |

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.
Le foto possono mostrare accessori non standard.

(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A